

APLICAÇÃO & USO

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL 8287-3

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO

O canhão monitor portátil 8287-3 foi desenvolvido para obter vazões de até 4730 litros/minuto, dependendo do tipo de esguicho utilizado. Possuindo entrada tripla para mangueiras de Ø 2.1/2" por meio de conexões de engate rápido tipo "storz" com válvula de retenção individual, é construído em alumínio anodizado, e dotado com controle manual das rotações horizontal e vertical por volantes engrenados, possuindo alça para manuseio que, somado ao baixo peso, facilita sua armazenagem e transporte.

O canhão monitor portátil 8187-3 é fornecido com manômetro e corrente.].

APLICAÇÃO

- Refinarias;
- Indústria química e petroquímica;
- Áreas de carga e descarga de combustíveis;
- Áreas de estocagem de gás natural e GLP;
- Indústria de papel e celulose;
- Madeireiras.

COMPLEMENTOS

Quando utilizado com os esguichos ACQUA & FOAM, com proporcionador incorporado, permite a utilização de água ou espuma, com mudança rápida do padrão de jato sólido para neblina.

Também pode ser utilizado com os esguichos de vazão variável da linha VARIFLUX, proporcionando excelente desempenho com Jato Sólido e Neblina.

CARACTERÍSTICAS

- Três entradas Ø 2.1/2" com engate rápido e válvula de retenção individual.
- Saída com rosca externa Ø 2.1/2", 7,5 fios.
- Elevação vertical de 25° para baixo a 75° para cima, com trava de segurança.
- Giro horizontal de 360°.
- Parada em qualquer posição.
- Vazão @ 700 kPa de até 4540 litros, dependendo do tipo de esguicho utilizado.
- Movimento vertical e horizontal controlados por volante engrenado.
- Dotado de manômetro.
- Fabricado em alumínio anodizado (outros materiais sob consulta).
- Peso do monitor - 29,5 kg.

OBS.: Os dados acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

