

UNIDADE EXTINTORA PORTÁTIL PARA CLASSE K MODELO K-GUARD

DESCRIÇÃO

A unidade extintora K-Guard foi projetado especificamente para combater fogos mais resistentes, do tipo classe K, atendendo a norma NFPA10. O agente Ansulex, uma solução aquosa especialmente para extinguir o fogo de gordura animal e vegetal quente usado em equipamentos energizados de cozinha de restaurantes, lojas de conveniência, hospitais, cafeterias e entre outros. Os tipos de equipamentos para proteção: Fritadeira, churrasqueira, chapa, carvão natural, fogão, churrasqueira grego, pedra quente, grelha, lareira de corrente elétrica, grelhas e entre outros.

O seu sistema de supressão durante o incêndio corta a fonte geradora de energia dos equipamentos, apagando totalmente o fogo, fazendo com que abaixe a temperatura no ponto de auto ignição.

A unidade extintora é carregado com 1.6 galão (6.00 L) de ANSULEX, K-Guard combate rapidamente na forma de vapor, as superfícies circunvizinhas gerais e frescas. Escala eficaz da descarga de aproximadamente 10 pés.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Recipiente: A sua fabricação é em chapa plana de aço inoxidável, com suporte mangueira e base inferior em pvc.

agente Extintora: Ansulex

Válvula: Tipo gatilho.

Indicador de pressão: 0 a 14Kgf/cm².

Mangueira: em borracha com trama de nylon, acoplada com luva de empatação e conexão roscada para válvula e conexão com o tubo prolongador com cotovelo e bico de saída.



DADOS TÉCNICOS



Modelo N°:	K-Guard 6litros
ULI :	2-A:K
ULC:	1-A:K
Capacidade extintora:	6litros
Agente Extintora:	Ansulex baixo pH (galão 1,6 l)
altura	540 mm
largura	241 mm
profundidade:	178 mm
alcance:	2.4 – 3.1 m
Tempo de descarga aprox.	45 seg
temperatura	-20° F à 120° F (-29° C – 49° C)

* Medidas aprox.

OBS.: Os dados poderão sofrer alterações sem prévio aviso.